



SPECIFICATIONS		仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	12	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	5.5	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	22	kN	(2243 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静把握力	57	kN	(5812 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	7000	min ⁻¹	
MASS 質量	15.7	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.068	kg·m ²	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	26	kN	(2651 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1246		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.8	MPa	(28.5 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
または最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE		TYPE	HOH-206	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	POWER CHUCK 6		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	3RD ANGLE	HOH-206 ガイキ		
				HOH-206 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P-21-4587	