



**SPECIFICATIONS**  
仕様

PLUNGER STROKE プランジャストローク	23	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	10.6	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	36.7 (3742 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	96 (9789 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3300	min <sup>-1</sup>
MASS 質量	52	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.70	kg·m <sup>2</sup>
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	32 (3263 kgf)	kN
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S2091	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	1.81 (18.5 kgf/cm <sup>2</sup> )	MPa

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については  
ソフトジョーの唇上高さの1/2での実測値を示す  
ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND  
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE  
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE		TYPE	BT212	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	パワーチャック 12 POWER CHUCK 12		
			3RD ANGLE	NAME	BT212 カイケイ BT212 OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61P-21-6551	4