



SPECIFICATIONS	
仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	35 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーstroーク(直径)	16 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	82 kN (8362 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	272 kN (27736 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	1700 min ⁻¹
MASS 質量	282 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	12.8 Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	90.7 kN (9249 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y2035R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	3.2 MPa (32.6 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論計算値を示す。

ABOVE
SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE,
MAX STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX PERMISSIBLE SPEED, ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	NV24C1500	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:5	NAME	パワーチャック 24 POWER CHUCK 24		
			3RD ANGLE		NV24C1500 カイワイ		
					NV24C1500 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	DRW NO.	61P 26 1380	4	