



SPECIFICATIONS	
仕様	
PISTON STROKE ピストンストローク	7.1 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーstroーク (直径で)	2.5 mm
MAX GRIPPING FORCE (AIR PRESS 0.7MPa) 最大把握力 (エア圧0.7MPa)	4.3 kN (438 kgf)
MAX SPEED (STD ALUMINUM JAWS) 最高回転数 (標準アルミジョー)	6000 min <sup>-1</sup>
MASS (WITH STD. SOFT JAWS) 重量 (標準ソフトジョー付)	1.8 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.0015 kg·m <sup>2</sup>
REPEATABILITY (P TYPE STD) 繰り返し精度 (Pタイプ標準)	0.0025 mm
" (EP TYPE) (EPタイプ)	0.0013 mm
" (EP1 TYPE) (EP1タイプ)	0.0010 mm

CAREER		SCALE	TYPE	KPC803C100	WEIGHT	kg
		1:1		超精密エアチャック 80		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	KPC803C100 ガイケイ		
		DATE	3RD ANGLE	KPC803C100 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			DRW NO.	61P 32 1926		3