



SPECIFICATIONS 仕様		
PISTON STROKE ピストンストローク	3.5	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーstroke (直径で)	1.2	mm
MAX GRIPPING FORCE (AIR PRESS 0.7MPa) 最大把握力 (エア圧 0.7MPa)	7.6 (775)	kN kgf
MAX SPEED (STD ALUMINUM JAWS) 最高回転数 (標準アルミジョー)	6000	min ⁻¹
MASS (WITH STD SOFT JAWS) 重量 (標準ソフトジョー付)	2.1	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.005	kg·m ²
REPEATABILITY (P TYPE STD) 繰り返し精度 (Pタイプ標準)	0.0025	mm
" (EP TYPE) (EPタイプ)	0.0013	mm
" (EP1 TYPE) (EP1タイプ)	0.0010	mm

CAREER		SCALE	TYPE	KPC43C048	WEIGHT	kg
		1:1		超精密エアチャック 4		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	KPC43C048 ガイケイ		
			3RD ANGLE	KPC43C048 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE	DRW NO.	61P 32 1928		3/3